

Дополнение к инструкции по установке задних защит колесных арок TOYOTA HILUX 2015

При наличии незначительного зазора между защитой и кромкой заднего крыла на TOYOTA Hilux 2015, необходимо произвести следующие действия:

1. необходимо подогнуть край подкрылка "вверх" руками.

Возможно, применять промышленный фен (с осторожностью) для разогрева пластика и облегчения "загибки" края вверх.



Фото правильной установки защитных арок:



Данные рекомендации применимы на аксессуары, под артикулами:

RW4AN-OK010-S3 - ЗАЩИТА КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA HILUX, 2015, ЗАДН., ЛЕВ.

RW4AN-OK010-S4 - ЗАЩИТА КОЛЕСНОЙ АРКИ TOYOTA HILUX, 2015, ЗАДН., ПРАВ.

RW4AN-OK020-S3 - ЗАЩИТА КОЛЕСНОЙ АРКИ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ TOYOTA HILUX, 2015, ЗАДН., ЛЕВ.

RW4AN-OK020-S4 - ЗАЩИТА КОЛЕСНОЙ АРКИ С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ TOYOTA HILUX, 2015, ЗАДН., ПРАВ.